

آموزش آی پی دادن به میکروتیک با دستور (کنسول)

Article Number: 69 | Rating: Unrated | Last Updated: Sun, Feb 7, 2021 at 9:11 PM

: میزnim enter و سپس ۷ برای اینکار دستور زیر را وارد و در انتهای

```
system reset-configuration  
interface print
```

: بدون پسورد وارد سرور می شویم . جهت سمت کردن آی پی مراحل زیر را انجام میدیم admin پس از بالا آمدن سرور با بوزر

```
ip address add address=192.168.1.2 netmask=255.255.255.224 network=192.168.1.1 interface=ether1
```

استفاده میکنیم تا به صورت خودکار کارت شبکه را tab از کلیک ether1 در اینجا به جای 192.168.1.2 آی پی سرور ، بجای 192.1.1 آدرس گیت وی سرور و به جای . میزnim enter تشخیص دهد و سپس کلید

: پس از اجرای دستور بالا دستور زیر را میزnim

```
ip route add gateway=192.168.1.1
```

. میزnim enter در اینجا به جای 192.168.1.1 آدرس گیت وی سرور را وارد کرده و

: میزnim enter سپس برای ریست کردن مک آدرس سرور دستور زیر را وارد و

```
interface ethernet reset-mac-address
```

میزnim enter پس از اجرای دستور عدد ۰ را وارد کرده و

. در صورتی که مراحل بالا را درست انجام داده باشید سرور شما دارای اینترنت میباشد

: تست پینگ اینترنت

```
ping 8.8.8.8
```

. به سرور متصل شوید Winbox زده و اگر پینگ داد میتوانید از طریق نرم افزار etner سپس

Posted by: Saeed Nobakht - Sun, Feb 7, 2021 at 9:11 PM. This article has been viewed 940 times.

Online URL: [آموزش آی پی دادن به میکروتیک با دستور کنسول.html](https://www.navel.ir/article/69.html)